

## CCD 2D stacionárna čítačka



- Všesmerová, rýchla 2D čítačka čiarového kódu
- Stabilné prevedenie s možnosťou nastavenia uhla čítania, s otvorom pre pevné upevnenie na dosku stola
- Skener možno použiť ako stacionárny aj ako ručný snímač pre snímání kódov z objemných predmetov
- Citlivý kamerový sensor umožňujúci načítanie kódov z rôznych uhlov, LED diódová a zvuková indikácia
- Rozšírená citlivosť pre skenovanie kódov priamo z obrazoviek mobilných telefónov, tabletov a počítačov
- Konštrukcia s vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou
- Čítačka je testovaná na pád až z 1,2 m
- USB emulácia klávesnice a sériového portu (sériový variant RS232 na dotaz)
- Detekcia 1D aj 2D kódov v jednom zariadení
- Čítanie všetkých hlavných druhov čiarových kódov
- Jednoduché programovanie pomocou čiarových kódov
- Užívateľsky vymeniteľný 1,8 m dlhý kábel

### > Základné parametre

Max. uhol čítania (°)	±65 (horizontálne) x ±60 (zvisle)
Kontrast tlače	min. 35% reflexné rozdiely
Zorné pole (°)	42 (horizontálne) x 30 (zvisle)
Indikátor	zelená LED + tónový generátor
Rozlíšenie a vzdialenosť čítania podľa typov kódov (mil / mm)	1D Code 39: 5 / 10-70, 20 / 25-300 1D EAN-UPCA: 13 / 10-170 2D PDF417: 6,8 / 10-65 2D QR Code: 20 / 10-180 2D DataMatrix: 10 / 10-80
Optický systém (nm)	zameriavač aj osvetlenie: 617 LED
Max. okolité svetlo (lux)	vnútorné osvetlenie: 1 600 slnéčné žiarenie: 50 000
Automatická detekcia	ÁNO
Dĺžka kábla (m)	1,8
Rozhranie	USB - emulácia klávesnice a sériového portu (sériový variant RS232 na dotaz)
Dekódované kódy 1D	Codebar, Code39, Code32, Code128, Code93, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, UPC/EAN, EAN/JAN-13, ISSN, RSS14, GS1-Limited, GS1-Expanded
Dekódované kódy 2D	QR CODE, PDF417, DataMatrix, Aztec, Maxi Code, Han Xin Code
Materiál puzdra	Plast ABS
Hmotnosť bez kab. (g)	160
Prúd v pokoji (mA)	10
Pracovný prúd (mA)	140, max 200
Napájacie napätie (V)	5 ±5%
Rozmery (mm)	104 x 170 x 98
Teplota prostredia (°C)	pracovná 0 až 40, skladovacia -20 až 60
Vlhkosť prostredia (%)	5 až 95 (bez kondenzácie)
Kompatibilita	Windows 7/8/8.1/10, Android, Linux ...

**Objednávací kód – FH02G0017**

CCD 2D čítačka Virtuos HT-860N, stacionárna, USB, čierna