

CCD a laserové

HT-10



CCD čítačka s vysokou odolnosťou (obj. kód EH02G0001)

HT-310A

S autodetekciou kódu a stojanom (kód EH02G0010)



BT-310N

Bluetooth verzie (obj. kód EH02G0018)



CCD čítačky so zvýšenou citlivosťou a dosahom



HT-900A

Laserová čítačka s autodetekciou kódu a stojanom (obj. kód EH02G0004)



HT-850

CCD čítačka snímajúce 1D aj 2D čiarové kódy (obj. kód EH02G0005)



Na vyžiadanie možné dodanie vo svetle šedom prevedení

- Ergonomické, robustné a odolné prevedenie
- CCD čítačky testované na pád až z 1,5 m
- Jednotný ľahko vymeniteľný kábel
- USB emulácia klávesnice aj sériového portu
- Čítanie všetkých druhov čiarových kódov
- Jednoduché programovanie pomocou čiarových kódov

> Základné parametre

Typ	HT-10	HT-310A / BT-310N	HT-900A	HT-850
Šírka čítacieho poľa (cm)	<18	<25	<26	<30
Vzdialenosť čítania (cm)	<30	2 - 60	10 - 70	2 - 35
Max. uhol čítania (°)	45			51 x 40
Rozlíšenie (mil/mm)	4 / 0,1	3 / 0,075	4 / 0,1	1D:4 / 0,1 2D:6,6 / 0,2
Rýchlosť čítania (sn./s)	270		100	270
Optický systém (nm)	660 červen LED CCD 2500 bodov		670 ±10 Laser	617 červ. LED CCD
Max. okolité svetlo (lux)	6000	10000	6000	vnútorné 1600 slnečné 86000
Automatická detekcia	NIE	ÁNO / NIE	ÁNO	NIE
Dĺžka kábla (m)	1,8	1,8 / 1,5	1,8	1,8
IP krytie	IP30			
Rozhranie	USB (emulácia klávesnice aj sériového portu) Code39, Full ASCII code39, Code32, Code128, Code93, Code11, Codebar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm.Code, Telepen			
Dekódované kódy 1D	x		✓	
Dekódované kódy 2D	x		✓	
Materiál puzdra	ABS	ABS + guma		
Hmotnosť bez kab. (g)	95	170	130	150
Prúd v pokoji (mA)	50	20 - 30	70	75
Pracovný prúd (mA)	150	100 - 120	180	350
Napájacie napätie (V)	5 ±5%			
Rozmery (mm)	160 x 80 x 20	166 x 66 x 86		
Teplota prostredia (°C)	pracovná 0 až 50, skladovacia -26 až 60			
Vlhkosť prostredia (%)	10 až 90 (bez kondenzácie)			